


Soil removal machine 汚物除去機

固形物を含む汚れもしっかり洗浄できる専用ドラムおよび専用プログラムを搭載




特殊ドラムで固形物もスムーズに排出
 大小のドラム穴が洗浄中に細かく粉砕した汚物をスムーズに排水させる特殊構造です。



熱水 85℃ 10分
 ウィルス撃退プログラム

85℃ 10分の熱水洗濯

厚生労働省ガイドラインである 80℃ 10 分の熱水洗濯から、お客様のニーズに合わせて最適な洗濯プログラムをご提案可能です。(熱源が電気式および蒸気式に限る)



ノンサスペンションで 耐久性バツグン

8~20kgの汚物除去機はノンサスペンション設計。脱水時でもアンバランスを起こしづらく、サスペンションも傷まないため耐久性にも優れています。

Model	洗濯容量	熱源	温水	電気	蒸気	洗濯容量	ドラム容量	接続口径	排水	消費水量	電源	機械重量
Obitsu mini	5.5kg	熱源	温水	電気	蒸気	595	53L	20A	40A	133L	単相 100V	100kg
WN6-8SV	8kg	熱源	温水	電気	蒸気	660	75L	20A	65A	60L	3相 200V	116kg
WN6-11SV	11kg	熱源	温水	電気	蒸気	720	105L	20A	65A	80L	3相 200V	152kg
WN6-20SV	20kg	熱源	温水	電気	蒸気	750	180L	20A	65A	155L	3相 200V	228kg

特徴

1. ドラムパンチングを通常の洗濯機よりも大きく設計している為、固形物を排出し易い。
2. アブソーバーがないドラム固定式の為、被洗濯物によるアンバランスエラーが起こらない。
3. ケミカルアンカー固定の為、設置場所はコンクリート厚 200mm 以上必要。

株式会社ASXEED (アスリード)



080-4983-8206 (代表者携帯)



0748-29-3140



滋賀県近江八幡市安土町常楽寺100-3



asxeed@shiga-azc.com



ASXEED2024